

Ohutuskaart

määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt

TJEP Fuel Cell, orange ring

Versiooni number: GHS 2.0A
Asendab versiooni: 23.06.2020 (GHS 1)

muudetud: 09.01.2023

1. JAGU: Aine/segude ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1 Tootetähis

Kaubanduslik nimetus

TJEP fuel cell, orange ring

Registreerimisnumber (REACH)

mitte tähtsust omav (segude)

Muud identifitseerimisvahendid

toote number

TJEP #100853, 100854

UFI

J3TU-K47V-Y10S-YE0Y

1.2 Aine või segude asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata

Asjaomased kindlaksmääratud kasutusala

kutsealane kasutamine

tööstuslik kasutamine

Kasutusala, mida ei soovitata

mitte kasutada toodetel, mis satuvad toiduainetega kontakti

mitte kasutada isiklikel eesmärkidel (majapidamises)

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

OK Befestigung GmbH & Co. KG

Liesentorweg 19 a

47802 Krefeld

Saksamaa

Telefon: + 49 (0) 2151 / 95 36 39

Faks: + 49 (0) 2151 / 95 36 49

e-kiri: vertrieb@okbefestigung.de

Veebilehekülg: www.okbefestigung.de

1.4 Hädaabitelefoni number

Hädaabiteabeteenistus

Terviseameti mürgistusteabekeskus
16662

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine või segude klassifitseerimine

Klassifitseerimine määruse (EÜ) nr 1272/2008 (CLP) kohaselt

Jagu	Ohuklass	Kategooria	Ohuklass ja ohukategooria	Ohulaused
2.3	aerosoolid	Cat. 1	(Aerosol 1)	H222, H229

Märkused

Ohulausetähistekst: vt 16. JAGU.

2.2 Märgistuselemendid

Märgistus määruse (EÜ) nr 1272/2008 (CLP) kohaselt

Tunnussõna

Ettevaatus

Piktogramm

GHS02



Ohulaused

H222

Eriti tuleohtlik aerosool.

H229

Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.

Ohutuskaart

määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt

TJEP Fuel Cell, orange ring

Versiooni number: GHS 2.0A
Asendab versiooni: 23.06.2020 (GHS 1)

muudetud: 09.01.2023

Hoiatuslaused

Hoiatuslaused - ennetamine

- P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.
P211 Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse.
P251 Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist.

Hoiatuslaused - säilitamine

- P410+P412 Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F.

2.3 Muud ohud

Lisainformatsioon puudub.

Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Segu ei sisalda püsivaks, bioakumuleeruvaks ja toksiliseks PBT ega väga püsivaks ja väga bioakumuleeruvaks vPvB hinnatud aineid.



3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

3.1 Ained

mitte tähtsust omav (segu)

3.2 Segud

Segu kirjeldus

Aine nimetus	Tootetähis	kaalu-%	Klassifitseerimine 1272/2008/EÜ kohaselt	Piktogramm
butane	CASi nr. 106-97-8 EÜ nr 203-448-7 Reg. nr REACH 01-2119474691-32- xxxx	75 - < 90	Flam. Gas 1A / H220 Press. Gas L / H280	
propane	CASi nr. 74-98-6 EÜ nr 200-827-9 Reg. nr REACH 01-2119486944-21- xxxx	5 - < 10	Flam. Gas 1A / H220 Press. Gas L / H280	

Lühendite täistekstid: vt 16. JAGU.

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldmärkused

Mitte jätta mõjutatud inimest järelevalveta. Eemaldada kannatanu ohualast. Hoida mõjutatud inimene soojas, paigal ning kaetuna. Võtta koheselt seljast saastunud riietus. Kahtluse korral või kui sümptomid ei kao, pöörduda arsti poole. Teadvuse kaotamise korral paigutada inimene küliliasendisse. Mitte kunagi anda midagi suu kaudu.

Pärast sissehingamist

Kui hingamine on ebaregulaarne või peatunud, pöörduge kohe arsti poole ja alustada esmaabi meetmeid. Tagada värske õhk.

Ohutuskaart

määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt

TJEP Fuel Cell, orange ring

Versiooni number: GHS 2.0A
Asendab versiooni: 23.06.2020 (GHS 1)

muudetud: 09.01.2023

Pärast kokkupuudet nahaga

Pesta rohke vee ja seebiga.

Pärast silma sattumist

Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Loputada hoolikalt puhta värske veega vähemalt 10 minutit, hoides silmalauge avatuna.

Pärast allaneelamist

Loputada suud veega (ainult kui isik on teadvusel). MITTE kutsuda esile oksendamist.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Sümptomid ja mõju ei ole veel teada.

4.3 Märged igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

puudub

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1 Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid

pihustatud vesi, BC-puuder

Sobimatud kustutusvahendid

veejuga

5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud

Ohtlikud põlemissaadused

süsinikmonooksiid (CO), süsinikdioksiid (CO₂)

5.3 Nõuanded tuletõrjajatele

Tulekahju ja/või plahvatuse korral vältida suitsu sissehingamist. Kooskõlastada tulekustutusmeetmed tulekahju ümbrusega. Mitte lasta tuletõrjeveel sattuda kanalisatsiooni või veekogudesse. Koguda saastatud tulekustutusvesi eraldi. Kustutustõid teha tavaliste ettevaatusabinõudega ja mõistlikust kaugusest.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tavapersonal

Eemaldada inimesed ohutusse.

Päästetöötajad

Kokkupuutel gaasi, auru ja tolmuga kanda hingamisaparaati.

6.2 Keskkonnakaitse meetmed

Vältida saaste levikut äravoolutorudes, pinna- ja põhjavees. Säilitada saastunud pesuvesi ning lahti saada.

6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Soovitused lekke tõkestamiseks

Äravoolutorude katmine.

Muu teave, mis on seotud lekke või keskkonda sattumisega

Kõrvaldamiseks asetage sobilikesse mahutitesse. Ventileerida kahjustatud piirkonda.

6.4 Viited muudele jagudele

Ohtlikud põlemissaadused: vt 5. jagu. Isikukaitsevahendid: vt 8. jagu. Kokkusobimatud materjalid: vt 10. jagu. Jäätmekäitlus: vt 13. jagu.

Ohutuskaart

määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt

TJEP Fuel Cell, orange ring

Versiooni number: GHS 2.0A
Asendab versiooni: 23.06.2020 (GHS 1)

muudetud: 09.01.2023

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Soovitused

- **Meetmed aerosoolide ja tolmu ning tulekahjude vältimiseks**

Kasutada koht- ja üldventilatsiooni. Käidelda hästiventileeritavas kohas.

Üldised tööhügieeninõuded

Pesta käsi pärast aine kasutamist. Mitte süüa, juua ja suitsetada töökohal. Eemaldada saastunud riided ja kaitsevahendid enne toilitustamisega seotud ruumi sisenemist. Mitte kunagi hoida sööke ega jooke kemikaalide läheduses. Mitte kunagi panna kemikaale ümbristesse, kus muidu hoitakse sööke või jooke. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Seotud riskide ohjamine

- **Tuleohtliku olukorraga**

Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Hoida päikesevalguse eest.

Kokkusobimatute ainete või segudega

Järgi vihjeid kombineeritud ladustamiseks.

Muude nõuete kaalutlemine

- **Pakendi sobivusega seotud nõuded**

Kasutada võib ainult pakendeid, mis on (nt.ADR kohaselt) nende kaupade puhul lubatud.

7.3 Eriksutus

Üldiseks ülevaateks vt 16. jagu.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1 Kontrolliparameetrid

Riiklikud piirnormid

Töökeskonna ohtlike ainete soovituslikud piirnormid (töökeskonna ohutegurite piirnorm)

Riik	Aine nimetus	CASI nr.	Toot etäh i s	Piirno rm [ppm]	Piirno rm [mg/ m ³]	Lühiaj alise kokku puute piirno rm [ppm]	Lühiaj alise kokku puute piirno rm [mg/ m ³]	Piirno rmi lagi [ppm]	Piirno rmi lagi [mg/ m ³]	Märk us	Allika s
EE	n-butaan	106-97-8	Piirno rm	800	1.500						Määru s nr 293
EE	propaan	74-98-6	Piirno rm	1.000	1.800						Määru s nr 293

Märkus

lühiajalise kokkupuute piirnorm Lühiajalise kokkupuute piirnorm: piirnorm, millest suuremat kokkupuudet ei tohiks esineda ja mis põhineb 15minutilise ajavahemikul (kui pole näidatud teisiti)

piirnorm Aja-kaalu keskmine (pikaajaline piirnorm): mõõdetud või arvutatud kaheksatunnise kontrollaja aja-kaalu keskmisega (kui pole näidatud teisiti)

piirnormi lagi Lagiväärtus on piirnorm, millest suuremat kokkupuudet ei tohiks esineda

8.2 Kokkupuute ohjamine

Asjakohane tehniline kontroll

Üldventilatsioon.

Ohutuskaart

määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt

TJEP Fuel Cell, orange ring

Versiooni number: GHS 2.0A
Asendab versiooni: 23.06.2020 (GHS 1)

muudetud: 09.01.2023

Isiklikud kaitsemeetmed (isikukaitsevahendid)

Isikukaitsevahendeid kasutatakse juhul, kui ohtu ei suudeta tehniliste ühiskaitsevahenditega või töökorraldusmeetmete,-meetodite või-protseduuridega vältida või piisavalt vähendada.

Silmade/näo kaitsmine

Kanda silmade/näokaitset.

Naha kaitsmine

• käte kaitsmine

Kanda sobivaid kaitsekindaid. Enne kasutamist kontrollida läbiimbumiskindlust/mitteläbilaskvust. Erijuhtumiteks on soovitatav kontrollida eespool koos tarnijaga mainitud kaitsevate kinnaste vastupidavust kemikaalidele.

• muud lisameetmed kaitsmiseks

Võta taastumisaeg naha uuenemiseks. Ennetavad nahakaitsevahendid (kaitsekreemid ja -salvid) on soovituslikud. Pärast käitlemist pesta hoolega käed.

Hingamisteede kaitsmine

[Ebapiisava ventilatsiooni korral] kanda hingamisteede kaitsevahendit.

Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Keskkonnasaaste vältimiseks kasutada sobivat pakendit. Vältida saaste levikut äravoolutorudes, pinna- ja põhjavees.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Välimus

Füüsikaline olek	aerosool (pihustatav aerosool)
Värvus	mitmesugused
Lõhn	iseloomulik

Muud füüsikalised ja keemilised omadused

pH (väärtus)	mitte määratud
Sulamis-/külmumispunkt	-159,4 °C
Keemise algpunkt ja keemisivahemik	-161,5 °C at 1.013 hPa
Leekpunkt	-87 °C at 1.013 hPa
Aurustumiskiirus	mitte määratud
Süttivus (tahke, gaasiline)	Tuleohtlik aerosool GHS kriteeriumite kohaselt
Plahvatuspiir	
• madalaim plahvatusmäär (LEL)	5 vol%
• kõrgeim plahvatusmäär (UEL)	15 vol%
Aururõhk	0,076 Pa at 20 °C
Tihedus	mitte määratud
Suhteline tihedus	Teave nende omaduste kohta ei ole kättesaadav.
Lahustuvus(ed)	mitte määratud
Jaotustegur	
n-oktaanool-vesi (log KOW)	Nimetatud teave ei ole kättesaadav.
Iseüttimistemperatuur	287 °C
Viskoossus	mitte tähtsust omav (aerosool)
Plahvatusohtlikkus	puudub
Oksüdeerivad omadused	puudub

9.2 Muu teave

Lahustisisaldus	1,56 %
Tahkete ainete sisaldus	0 %
propellendi sisu	98,44 %

Ohutuskaart

määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt

TJEP Fuel Cell, orange ring

Versiooni number: GHS 2.0A
Asendab versiooni: 23.06.2020 (GHS 1)

muudetud: 09.01.2023

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1 Reaktsioonivõime

Kokkusobimatuses: vt allpool "tingimused, mida tuleb vältida" ja "kokkusobimatud materjalid". Segu sisaldab reageerivat(id) ainet(id): süttimise risk

10.2 Keemiline stabiilsus

Vt allpool "tingimused, mida tuleb vältida".

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlike reaktsioone ei ole teada.

10.4 Tingimused, mida tuleb vältida

Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. - Hoida eemal soojusallikast.

Vihjed vältimaks süttimist või plahvatust

Hoida päikesevalguse eest.

Ohtlike reaktsioone põhjustada võivad füüsikaline mõjurid, mida tuleks vältida

tugevad pörutused

10.5 Kokkusobimatud materjalid

oksüdeerijad

10.6 Ohtlikud lagusaadused

Ohtlikud lagusaadused, mille teket võib põhjendatult eeldada aine kasutamisel, ladustamisel, lekkimisel ja kuumutamisel ei ole teada. Ohtlikud põlemissaadused: vt 5. jagu.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Katseandmed kogu segu kohta ei ole kättesaadavad.

Klassifitseerimise protseduur

Segu koostisainete põhjal klassifitseerimise meetod (summeeritavuse valem).

Klassifitseerimine GHS (1272/2008/EÜ, CLP) kohaselt

Äge mürgisus

Ei klassifitseerita ägedalt mürgiseks.

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni GHS lisa 4: Võib olla nahale sattumisel kahjulik.

Nahasöövitus/-ärritus

Ei klassifitseerita nahka söövitavaks/ärritavaks.

Raske silmakahjustus/silmade ärritus

Ei klassifitseerita rasket silmakahjustust tekitavaks või ärritavaks.

Hingamiselundite või naha sensibiliseerimine

Ei klassifitseerita hingamiselundite sensibilisaatoriks või naha sensibilisaatoriks.

Kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivtoksiliste omaduste hindamise kokkuvõte

Ei klassifitseerita sugurakkude mutageenseks, kantserogeenseks kui ka suguvõimet kahjustavaks.

Toksilisus sihtorgani suhtes (STOT)

Ei klassifitseerita sihtelundit mõjutavaks mürkaineks.

Hingamiskahjustus

Ei klassifitseerita hingamiskahjustusi tekitavana.

Ohutuskaart

määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt

TJEP Fuel Cell, orange ring

Versiooni number: GHS 2.0A
Asendab versiooni: 23.06.2020 (GHS 1)

muudetud: 09.01.2023

12. JAGU: Ökoloogiline teave

12.1 Toksilisus

Ei klassifitseerita ohtlikuks vesikeskkonnale.

Vesikeskkond (akuutne)

Segu koostisosade vesikeskkonnale avalduv toksilisus (akuutne)

Aine nimetus	CASI nr.	Näitaja	Hinnang	Liik	Kokkupuute kestus
butane	106-97-8	LC50	27,98 mg/l	kala	96 h
butane	106-97-8	EC50	7,71 mg/l	vetikad	96 h
propane	74-98-6	LC50	27,98 mg/l	kala	96 h
propane	74-98-6	EC50	7,71 mg/l	vetikad	96 h

Biolagunemine

Segu asjakohased ained on kergesti biolagunevad.

12.2 Püsivus ja lagunduvus

Eriomased andmed ei ole kättesaadavad.

12.3 Bioakumulatsioon

Eriomased andmed ei ole kättesaadavad.

Segu kõikide komponentide bioakumuleeruv potentsiaal

Aine nimetus	CASI nr.	BCF	Log KOW	BOD5/COD
butane	106-97-8		1,09 (pH väärtus: 7, 20 °C)	
propane	74-98-6		1,09 (pH väärtus: 7, 20 °C)	

12.4 Liikuvus pinnases

Eriomased andmed ei ole kättesaadavad.

12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Eriomased andmed ei ole kättesaadavad.

12.6 Muud kahjulikud mõjud

Eriomased andmed ei ole kättesaadavad.

13. JAGU: Jäätmekäitlus

13.1 Jäätmetöötlusmeetodid

Reoveepuhastuseks oluline teave

Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinõuetega/ohutuskaardiga.

Konteinerite/pakendite jäätmetöötlus

See on ohtlik jääde; kasutada võib ainult pakendeid, mis on (nt.ADR kohaselt) nende kaupade puhul lubatud. Täielikult tühjendatud pakendeid saab taastöödelda. Käsitleda saastunud pakendeid samamoodi nagu ainet ennast.

Märkused

Palun arvestada asjakohaseid riiklikke või piirkondlikke õigusakte. Jäätmed sortitakse liikidesse, mida on võimalik kohalikes või riiklikes jäätmekäitlusrajatistes eraldi käidelda.

Ohutuskaart

määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt

TJEP Fuel Cell, orange ring

Versiooni number: GHS 2.0A
Asendab versiooni: 23.06.2020 (GHS 1)

muudetud: 09.01.2023

14. JAGU: Veonõuded

14.1	ÜRO number (UN number)	1950
14.2	ÜRO veose tunnusunimetus	AEROSOOLID
14.3	Transpordi ohuklass(id)	
	Klass	2 (gaasid) (aerosool)
	Kaasnev(ad) risk(id)	2.1 (süttivus)
14.4	Pakendirühm	ei ole pakendigrupi määratud
14.5	Keskkonnaohud	puudub (pole keskkonnaohtlik ohtlike ainete vedu reguleerivate aktide kohaselt)
14.6	Eriettevaatusabinõud kasutajatele	
	Sätted ohtlike veoste kohta (ADR) peaksid järgima eeldusi.	
14.7	Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOL II lisaga ja IBC koodeksiga	
	Veost ei ole kavas transportida mahtlastina.	

Teave kõikide ÜRO näidiseeskirjade osas

• Ohtlike kaupade maantee-, raudtee- või siseveevedu (ADR/RID/ADN)

ÜRO number (UN number)	1950
Vastu võetud veose tunnusunimetus	AEROSOOLID
Klass	2
Klassifitseerimiskood	5F
Ohumärgis(ed)	2.1



Erisätted	190, 327, 344, 625
Erandkogused	E0
Piirkogused	1 L
Sõidukategooria	2
Tunneli piirangu kood	D

• Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri (IMDG)

ÜRO number (UN number)	1950
Vastu võetud veose tunnusunimetus	AEROSOOLID
Klass	2.1
Ohumärgis(ed)	2.1



Erisätted	63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Erandkogused	E0
Piirkogused	1 L
EmS	F-D, S-U
Lastimise kategooria	-

Ohutuskaart

määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt

TJEP Fuel Cell, orange ring

Versiooni number: GHS 2.0A
Asendab versiooni: 23.06.2020 (GHS 1)

muudetud: 09.01.2023

• Rahvusvaheline Tsiivilennunduse Organisatsioon (ICAO-IATA/DGR)

ÜRO number (UN number)	1950
Vastu võetud veose tunnusnimetus	Aerosols, flammable
Klass	2.1
Ohumärgis(ed)	2.1



Erisätted	A145, A167
Erandkogused	E0
Piirkogused	30 kg

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid Euroopa Liidu (EL) asjakohased sätted

• Aersoole käsitlev direktiiv 75/324/EMÜ

Gaasi/aerosooli klassifikatsioon Eriti tuleohtlikun

Märgistus

Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda
Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest – mitte suitsetada
Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist
Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C /122 °F

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine

Selle segu koostisosade kemikaaliohutust ei ole hinnatud.

16. JAGU: Muu teave

16.1 Tehtud muudatused (muudetud ohutuskaart)

Jagu	Endine sissekanne (tekst/väärtus)	Aktuaalne sissekanne (tekst/väärtus)	Hõlma ohutus nõuded
14.3	Kaasnev(ad) risk(id): 2.1 (tuleohtlikkus)	Kaasnev(ad) risk(id): 2.1 (süttivus)	jah

Lühendid ja akronüümid

Lühend	Lühendite kirjeldused
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ohtlike kaupade rahvusvahelist siseveetransporti käsitlev Euroopa kokkulepe)
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo kokkulepe)
BCF	Biokontsentratsioonitegur
BOD	Biokeemiline hapnikutarve
CASi	Chemical Abstracts Service haldab keemiliste ainete kõige põhjalikumat loetelu
CLP	Määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist
COD	Keemiline hapnikutarve
DGR	Dangerous Goods Regulations (ohtlike ainete vedu reguleerivad aktid - vaata IATA/DGR)

Ohutuskaart

määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt

TJEP Fuel Cell, orange ring

Versiooni number: GHS 2.0A
Asendab versiooni: 23.06.2020 (GHS 1)

muudetud: 09.01.2023

Lühend	Lühendite kirjeldused
EC50	Toimet avaldav kontsentratsioon 50 %. EC50 vastab kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul 50 % muutusi toimes (nt kasvule) põhjustava testitud aine kontsentratsioonile
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Euroopa olemasolevate kaubanduslike ainete loetelu)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (Euroopa uute keemiliste ainete loetelu)
EmS	Emergency Schedule (erakorralise olukorra graafik)
EÜ nr	EÜ loetelu (EINECS, ELINCS ja NLP-loetelu) koosneb kolmest ainete koondloetelust varasemast ELi kemikaale reguleerivast raamistikust
Flam. Gas	Tuleohtlik gaas
GHS	'Ühtne ülemaailmne kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise süsteem' arendatud ÜRO poolt
IATA	Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (ohtlike ainete vedu reguleerivad aktid lennutranspordiks)
ICAO	International Civil Aviation Organization (Rahvusvaheline Tsiviilennunduse Organisatsioon)
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri)
LC50	Lethal Concentration 50 % (surmav kontsentratsioon 50 %): LC50 vastab sellisele testitud aine kontsentratsioonile, mis põhjustab 50 % letaalsust kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul
log KOW	n-Oktanool/vesi
lühiajalise kokkupuute piirnorm	Lühiajaline piirnorm
MARPOL	Rahvusvaheline konventsioon laevade põhjustatud merereostuse vältimise kohta (lühend Marine Pollutant)
Määrus nr 293	Vabariigi Valitsuse a määruse "Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid"
NLP	No-Longer Polymer (endine polümeer)
PBT	Persistent, Bioaccumulative and Toxic (püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline aine)
piirnorm	Aja-kaalu keskmine
piirnormi lagi	Lagiväärtus
ppm	Miljondik
Press. Gas	Rõhu all olev gaas
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskiri)
UFI	Unikaalne koostise tähis
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (väga püsiv ja väga bioakumuleeruv aine)

Olulised viited kirjandusele ja teabeallikad

- Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), muudetud 2015/830/EL
- Määruse (EÜ) nr 1272/2008 (CLP, EÜ GHS)

Klassifitseerimise protseduur

Füüsikalised ja keemilised omadused: Klassifitseerimine katsetatud segude põhjal.

Terviseohud/keskkonnohud: Segu koostisainete põhjal klassifitseerimise meetod (summeeritavuse valem).

Ohutuskaart

määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt

TJEP Fuel Cell, orange ring

Versiooni number: GHS 2.0A
Asendab versiooni:: 23.06.2020 (GHS 1)

muudetud: 09.01.2023

Asjakohaste lausete loetelu (kood ja täistekst nii nagu on märgitud jagudes 2 ja 3)

Kood	Tekst
H220	Eriti tuleohtlik gaas.
H222	Eriti tuleohtlik aerosool.
H229	Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
H280	Sisaldab rõhu all olevat gaasi, kuumenemisel võib plahvatada.

Erikasutus

Kutsealane kasutamisetõstuslik kasutamine

Lahtiütlus

Esitatud teave põhineb meie teadmiste praegusel tasemel. Ohutuskaart on koostatud ja ette nähtud üksnes käesolevale tootele.